

Produktförändring

Uponor

BUILD ON
Uponor 100
YEARS

Uponor Uni Pipe PLUS med isolering

Större klamringsavstånd och 25 % snävare bockradie

Uponor MLC Rör med isolering S13, i dimension 32 mm, utgår och ersätts med Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S15 Clima, 32 mm. Uni Pipe PLUS är mjukare, lättare att bocka och med ett större klamringsavstånd är detta rör en utmärkt ersättare.

Ett ytterligare plus i kanten är att Uni Pipe PLUS har 25 % snävare bockradie än MLC-röret, vilket underlättar själva installationen framför allt i trånga utrymmen. Den nya kortare längden, på 25 meter i varje rulle, gör vardagen lite lättare vid såväl installation som distribution.

Uni Pipe PLUS med isolering S15, 32 x 3,0 mm, finns för omedelbar leverans.

Produktbenämning	RSK nr	Uponor nr		dim	m/frp	RSK nr	Uponor nr		dim	m/frp
Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S15 Clima 32x3,0 blue 25m	2005246	1088239	NYHET	32 x 3,0 mm	25	2004941	1086749	UTGÅR	32 x 3,0 mm	50

