

uponor

Dagvatten




uponor

Uponor IQ

Uponor IQ

Rör


Klass SN8 med integrerad muff. Komplettera med 1 st. IQ tätningssring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm	M mm	Dy max mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2701001	1055333	225/200	6	94	245	196/225	16
2701003	1055335	338/300	6	110	360	296/338	6
2701005	1051717	450/400	6	145	480	393/450	4
2701068	1051719	560/500	6	170	595	491/560	2
2701069	1051721	684/600	6	245	715	596/684	2
2701091	1057760	902/800	2,8	260	910	796/902	Lösa
2701071	1051746	902/800	6	260	910	796/902	Lösa
2701092	1057761	1154/1000	2,7	277	1165	1009/1154	Lösa
2701073	1051749	1154/1000	6	277	1165	1009/1154	Lösa
2701093	1057762	1360/1200	2,6	375	1370	1187/1360	Lösa
2701094	1057763	1360/1200	5,8	375	1370	1187/1360	Lösa

Böj 15, 30, 45, 90 grader 200-600

Med två muffar, komplettera med tätningssringar.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Grader	M mm	Z ₁ mm	Antal per kart/pall
2415512	1055355	225/200	15	151		27
2415513	1055356	225/200	30	151		24
2415514	1055357	225/200	45	151		24
2415515	1055358	225/200	90	151		18
2415516	1055359	338/300	15	179		9
2415517	1055360	338/300	30	179		6
2415518	1055361	338/300	45	179		6
2415519	1055362	338/300	90	179		4
2369256	1085503	450/400	15	182	59	4
2369253	1085504	450/400	30	182	118	4
2369251	1085505	450/400	45	182	181	4
2369257	1085507	560/500	15	210	65	2
2369255	1085508	560/500	30	210	130	2
2369252	1085509	560/500	200	210	200	2
2415520	1051733	684/600	15	241	321	Lösa
2415521	1051734	684/600	30	241	367	Lösa
2415522	1051735	684/600	45	241	417	Lösa
2415523	1058170	684/600	90	241	417	Lösa

Dimension 400 och 500 är Ultra Rib 2 rördelar

Böj 15, 30, 45 och 90 grader 800-1200

Med en muff, komplettera med 1 st. IQ tätningssring.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Grader	M mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	L ₃ mm	Antal per kart/pall
2701076	1051762	902/800	15	260	1380	1185	577	1
2701077	1051763	902/800	30	260	1415	1125	639	1
2701078	1051764	902/800	45	260	1400	1120	704	1
2370234	1058171	902/800	90	260	1623	845	1095	1
2701079	1051765	1154/1000	15	277	1380	1168	717	1
2701080	1051766	1154/1000	30	277	1415	1108	769	1
2701081	1051767	1154/1000	45	277	1400	1103	880	1
2370235	1058172	1154/1000	90	277	1042	1308		1
2701082	1051768	1360/1200	15	375	1375	1235	997	1
2701083	1051769	1360/1200	30	375	1475	1135	1109	1
2701084	1051770	1360/1200	45	375	1575	1035	1218	1
2370236	1058173	1360/1200	90	375	1145	1305		1

Uponor IQ

Grenrör 90° 200-600, 3 muffar

Med 3 muffar. Komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M ₁ =M ₂ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Antal per kart/pall
2701022	1055349	225/200	100	465	233	Lösa
2701023	1055350	338/300	159	738	369	Lösa
2370182	1051728	450/400	218	693	347	Lösa
2370183	1051729	560/500	210	848	425	Lösa
2701085	1051730	684/600	241	1190	590	Lösa

Grenrör 90° 800-1200, 2 muffar

Med 2 muffar, komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L mm	L ₂ mm	L ₄ mm	Antal per kart/pall
2701086	1051759	902/800	260	1505	626	524	Lösa
2701087	1051760	1154/1000	277	1950	811	543	Lösa
2701088	1051761	1360/1200	375	2600	1020		Lösa

Grenrör 45°

Med tre muffar. Komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	M ₁ /M ₂ mm	Antal kart/pall
2701024	1055352	225/200	165	400	390	100/100	Lösa
2701025	1056644	338/300	265	600	690	159/159	Lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	Lösa
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa
2370184	1058069	684/600-160	31	706	639	241/110	Lösa
2370185	1058070	684/600-200	105	784	715	241/125	Lösa

Sadelgrenrör

Sadelgrenrör för anslutning på dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	För rör mm	Förpackning st	Vikt kg
2357530	1078247	160	300-450	1	1,8
2357532	1078248	160	500-800	1	2,15
2357533	1078249	200	800-1200	1	3,5

Monteringsverktyg

Monteringsverktyg för montering av sadelgrenrör på dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg	Förp st
2357535	1078250	0,75	1

Uponor IQ


Tätningssring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340432	1053659	160/138	600/7200
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	12/24

Dubbelmuff

Komplettera med tätningssringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2701020	1051739	225/200	203	100	75
2701021	1051740	338/300	322	159	18
2701029	1056645	450/400	432	214	16
2701089	1057205	560/500	416	206	16
2701090	1051741	684/600	496	241	4

Skjutmuff

komplettera med tätningssringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370172	1057555	225/200	203	75/
2370173	1057556	338/300	322	18/
2370086	1051666	450/400	432	16
2370087	1050516	560/500	416	4/16
2370174	1057909	684/600	496	1/4

Flex Seal

För kapning/skarvning i fält när spetsända och muff ej kan användas.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	B mm	Antal per kart/pall
3109620	1051774	902/800	190	Förp. ej
3109621	1051775	1154/1000	370	Förp. ej
3109622	1051776	1360/1200	300	Förp. ej

Tätningssringar

Tätningssring för IQ dagvat-
tensystem. Oljebeständig
enligt SS-EN 681-1.
Märkt med gul markering.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340459	1072068	225/200	150/2000
2340460	1072086	338/300	40/800
2340456	1059765	450/400	Lösa
2340457	1059766	560/500	Lösa/100
2340458	1059767	680/600	Lösa/50
2340461	1072195	902/800	Lösa
2340462	1072196	1154/1000	Lösa

Uponor IQ


Övergång

Övergången har en muff som passar Uponor IQ rör spetsända och en spetsända som passar i en muff för slättrör Ultra Classic.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal kart/pall
2415067	1056871	225/200	255	100	Lösa
2415068	1056872	338/315	375	159	Lösa
2370075	1050361	450/400	358	160	Lösa/9

Förminskning



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2340445	1056866	200 IQ/160 slättrör	220	75	Lösa
2340446	1056867	300 IQ/160 slättrör	310	75	Lösa
2340447	1056868	300 IQ/200 slättrör	320	96	Lösa
2340448	1056869	300 IQ/200 IQ	375	100	Lösa
2340449	1056870	400 IQ/300 IQ	420	159	Lösa
2370101	1050347	500 IQ/400 IQ	430	182	/4
2340450	1058071	600 IQ/500 IQ	585	206	Lösa

Lock/Bottendel



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per pall
2372573	1055310	450/400	140	Lösa
2370181	1057910	680/600	255	Lösa

Ändhuv

Används som brunnsbotten eller ändhuv för IQ rör. OBS! För montering på spetsända DN 800-1200.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Dy max mm	Höjd mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2435013	1085780	800	890	269	10.8	Lös
2435191	1085781	1000	1133	286	16.1	Lös
2435192	1085782	1200	1341	384	24.1	Lös

Uponor IQ

Spetsvärdare

Komplettera med tätningsringar för spetsända.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370169	1058266	902/800	0,7	1
2370170	1058267	1154/1000	0,9	1
2370171	1058268	1360/1200	1,2	1

Anbörningsringar 110-315

För anslutning av släta rör genom anbörning i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter mm	Antal per kart/pall
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

- 1) Borra i rilldalen för montering på dimension 800
- 2) Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000

Användningsområde:

- 2201002 för stamledning 200-300
- 2201003 för stamledning 300
- 2201004 för stamledning 400-1200 1)
- 2201005 för stamledning 400-1000
- 2201006 för stamledning 400-1000
- 2201007 för stamledning 600-1000
- 2201008 för stamledning 600-1000 2)

uponor

Vägrör

Vägrör

SN8, med muff

Tillverkade enligt Trafikverkets krav beskrivna i TRVK Väg och AMA anläggning PBB.553.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm	Dimension di-y mm	Antal rör/bunt
2701006	1084362	225/200	6	196/225	16
2701007	1084363	338/300	6	296/338	6
2701008	1084364	450/400	6	393/450	4
2701009	1084365	560/500	6	491/560	2
2701010	1084366	684/600	6	596/684	2
2701011	1084367	902/800	6	796/902	Lösa

SN8, utan muff


Tillverkade enligt Trafikverkets krav beskrivna i TRVK Väg och AMA anläggning PBB.553.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm	Dimension di-y mm	Antal rör/bunt
2223317	1086963	225/200	8	196/225	16
2223318	1086964	338/300	8	296/338	6
2223319	1086965	450/400	8	393/450	4
2223320	1086966	560/500	8	491/560	2
2223321	1086967	684/600	8	596/684	2

Dubbelmuff

Komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm	M mm	Antal per kart/pall
2701020	1051739	225/200	203	100	75
2701021	1051740	338/300	322	159	18
2701029	1056645	450/400	432	214	16
2701089	1057205	560/500	416	206	16
2701090	1051741	680/600	496	241	4

Tätningssring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50
2701032	1051771	902/800	1/50

uponor

Magasinering

Magasinering

Rör

Klass SN8 med integrerad muff.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm	M mm	Dy max mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2701091	1057760	902/800	2,8	260	910	796/902	Lösa
2701071	1051746	902/800	6	260	910	796/902	Lösa
2701092	1057761	1154/1000	2,7	277	1165	1009/1154	Lösa
2701073	1051749	1154/1000	6	277	1165	1009/1154	Lösa
2701093	1057762	1360/1200	2,6	375	1370	1187/1360	Lösa
2701094	1057763	1360/1200	5,8	375	1370	1187/1360	Lösa

Designade dagvattenmagasin i Weholite

Dagvattenmagasin kan specialtillverkas för varje unikt projekt. Det gäller även tankar för processvatten och septik. Rören vi jobbar med är Weholite - ett lättviktsrör i PE med dubbla väggar, hög slitstyrka och kemikalieresistens samt god slaghållfasthet ner till minus 20 grader.

Magasin av Weholiterör svetsas samman i dimensioner upp till 3500 millimeter med önskad längd, antingen i vår fabrik eller på installationsplatsen och installeras i eller under grundvattennivå. Systemet töms via ett avlopp eller med pumpning och lämpar sig särskilt för områden med många hårdgjorda ytor.

Propp och ändhuv. Säljs i par.

För ändförslutning av magasinsrör. Komplettera med tätningsringar mot magasinsrör och anborningsmanschetter för anslutning och inspektion.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	D mm	Antal per förpackning
2983025	1091945	902/800	1400	940	Ett par
2983026	1091946	1154/1000	1350	1195	Ett par
2983027	1091947	1360/1200	1300	1400	Ett par

Grenrör 90° 800-1200, 2 muffar

Med 2 muffar, komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₄ mm	Antal per kart/pall
2701086	1051759	902/800	1660	260	626	524	Lösa
2701087	1051760	1154/1000	1609	277	811	543	Lösa

Tätningsring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	1/24

Magasinering

Flex Seal

För kapning/skarvning i fält när spetsända och muff ej kan användas.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Bredd mm	Antal per kart/pall
3109620	1051774	902/800	190	Förp. ej
3109621	1051775	1154/1000	370	Förp. ej
3109622	1051776	1360/1200	300	Förp. ej

Anbörningsringar

För anslutning av släta rör genom anborring i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

- 1) Borra i rilldalen för montering på dimension 800
- 2) Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000

Teleskopbetäckning L-61 D - Regular

För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, polyuretan-klackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4
2348824	1058163	Fyrkant/Galler	2000	50	4

Teleskopbetäckning L-65 Regular

För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning, utrustad med slit- och dämpning, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348820	1058159	Rund/Helt	885	34	5
2348821	1058160	Rund/Helt	2000	38	5

uponor

Infiltration

Infiltration

Rör

Slitsat med muff. Tillverkade i PP.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Volym m ³
2360648	1061665	600	2,8	0,9
2360649	1061667	1200	2,6	3,4
3032325*	1095325	600	2,8	0,9
3032326*	1095323	1200	2,6	3,4

* Med stös för teleskopmanschett

Grenrör 90° 200-600, 3 muffar

Komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M ₁ =M ₂ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm
2701085	1051730	600	241	1190	590

Huv/Plugg

Tillverkade i PP.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2360650	1061668	600
2360651	1061670	1200

Teleskopbetäckning L-61 D - Regular

För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, polyuretanklackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton). Genomströmningsarea i galler 635 cm².

RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4



Infiltration

Anbörningsringar 110-315

För anslutning av släta rör genom anbörning i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kartong
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

- 1) Borra i rilldalen för montering på dimension 800
- 2) Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

2201002 FÖR STAMLEDNING 200-300
2201003 FÖR STAMLEDNING 300
2201004 FÖR STAMLEDNING 400-1200 1)
2201005 FÖR STAMLEDNING 400-1000
2201006 FÖR STAMLEDNING 400-1000
2201007 FÖR STAMLEDNING 600-1000
2201008 FÖR STAMLEDNING 600-1000 2)

Dagvattenkasset

För infiltration/perkolation av dagvatten. Byggs upp som magasin tillsammans med bottenplatta och sidoplatta.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Yttermått L x B x H
2360657	1085255	Infiltrationskasset 225 l 40 ton	800x800x350
2360664	1085262	Infiltrationskasset 225 l 12 ton	800x800x350

Bottenplatta till dagvattenkasset

Används till dagvattenkasset. Placeras i botten på schaktet inför utplacering av kassetterna.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Yttermått L x B x H
2360658	1085256	Bottenplatta 25 l 40 ton	800x800x40
2360665	1085263	Bottenplatta 25 l 12 ton	800x800x40

Infiltration

Sidoplatta till dagvattenkassett

Används tillsammans med dagvattenkassett. Monteras på yttersidan av det uppbyggda magasinet (säljs i par).



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Yttermått L x B x H
2360659	1085257	Sidoplatta till dagvattenkasset 40 ton	800x80x350
2360666	1085264	Sidoplatta till dagvattenkasset 12 ton	800x80x350

Dagvattenkassett 60 ton, inspekterbar

För infiltration/perkolation av dagvatten. Byggs upp som magasin tillsammans med bottenplatta och sidoplatta.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Yttermått L x B x H
2360661	1085259	Dagvattenkassett 205 l, 60 t	800x800x320

Bottenplatta till dagvattenkassett 60 ton

Används till dagvattenkassett. Placeras i botten på schaktet inför utplacering av kassetterna.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Yttermått L x B x H
2360662	1085260	Bottenplatta 25 l, 60 t	800x800x40

Sidoplatta till dagvattenkassett 60 ton

Används tillsammans med dagvattenkassett. Monteras på yttersidan av det uppbyggda magasinet. (säljs i par).



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Yttermått L x B x H
2360663	1085261	Sidoplatta till dagvattenkasset 60 t	800x80x320

Infiltration

Fixerplugg till dagvattenkassett

Fixerplugg till dagvattenkassetter. Används för att hålla ihop kassetterna om man bygger flera lager.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Yttermått L x B x H
2360660	1085258	Fixerplugg (50 st)	50x15x15

Dagvattentunnel 300 l



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Förpackning pall
2360439	1050508	1120x800x510	40

Tillbehör till dagvattentunnel

Passar både till släta och korrugerade rör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Produkt	Förpackning st	Förpackning pall
2360440	1050509	800x510	Gavel till dagvattentunnel	1 par	1
2414731	1050894		Ventilationshuv 110	50	
2360441	1050510		Fixeringsplugg	6	6

uponor

Reining

Rening

Uponor Regnbädd

Prefabricerad biofilteranläggning som samlar upp, fördröjer och renar dagvatten.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Mått L, B, H	Utlopp mm
1094647	3032327	Regnbädd	2,4 x 1,3 x 1,2	160
1094648	3032328	Med sandfång	2,4 x 1,3 x 1,2	160

Filterbrunn

Filterbrunn anpassad för en trafikerad yta på upp till 1000 kvadratmeter och ett dimensionerande flöde på 12 l/s.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	In-/utloppsdimension mm	Höjd mm
2415217	1060168	1000/600	200	2920

Betäckning RSK-nr. 7037427.

Smart Trap

Inbyggd sedimentationskärm och 300 liter sandfång. Vattengång 1710 mm från botten. Brunnsrör kan förhöjas med förhöjningsring RSK 2358350-2358353. Konan kan förkortas 250 mm.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	In-/utloppsdimension mm	Höjd mm	Vikt kg
2361909	1087616	1000/600	315	2930	115

625 betäckning, RSK-nr. 7037427 eller Furnes 640-betäckning typ 2624.

Sedimenteringslamell

För eftermontering i brunnar med en diameter på 800-1200 mm.



RSK nr	Uponor nr	Yttermått L x B x H
2065346	1087576	800x(580)790-1090x50