



Uponor IQ infiltrationsrör



Uponor IQ infiltrationsrör är ett enkelväggigt korrugerat rör baserat på Uponor IQ och röret finns i dimensionerna 600 och 1200 mm. Rören inklusive ändhuvor är fullslitsade och kan vändas för att passa i både muff- och spetsända. Rören med inlopp är designade för ett 315 mm:s stigarrör för inspektion.

Material:	Polypropylen (PP)
Färg:	Svart
Ringstyvhet:	SN4
Anslutning:	Muff och spetsända

Många olika installationsmöjligheter

Rören kan installeras i parkeringsplatser, vägar och gator likväl som i shoppingcentras, på industritomter eller i bostadsområden. Sammankoppling görs på samma sätt som övriga traditionella system på marknaden men utan tätningring. Rören kan kopplas ihop hur långt som helst med ändhuvor i båda ändar. Systemet kan enkelt byggas ut om det skulle uppstå behov av det i framtiden.

Rören förläggs grunt, vilket medför bättre förutsättning för infiltration. Installationsdjupet beror på vilket tryck rören ska belastas med. Se installationsanvisningen för mer information.

Dimensionerade för hög kapacitet

Rören har en stark och öppen inre struktur där hålen ger ett jämnt flöde och en minimal risk för igensättning.

Diameter mm	Volym m ³	Längd m	Volym/Längd m ³ /m
600	0,79	2,8	0,38
1200	2,94	2,6	1,13

Vi kan hjälpa er med dimensionering!
Kontakta oss för mer information.

Sortiment

Uponor nr	rod kt
1061665	IQ infiltrationsrör 600 mm
1061667	IQ infiltrationsrör 1200 mm
1095322	IQ infiltrationsrör 600 mm med anslutning för teleskoprör
1095323	IQ infiltrationsrör 1200 mm med anslutning för teleskoprör
1061668	Ändhuv 600 mm
1061670	Ändhuv 1200 mm



Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra AB

513 81 Fristad

T 033 - 17 25 00

E infrastruktur.se@uponor.com

www.uponor.se/infra

76065 06/2021