

Uponor Kompositrör

Passar till: Värme / Tappvatten / Kyla

Uni Pipe PLUS 16-32 mm 	Uni Pipe PLUS S 16-32 mm 	Uni Pipe PLUS med isolering 32 mm 	Metallic Pipe PLUS 16-20 mm 	MLC med isolering 16-25 mm 	MLC RIR 16-20 mm 	MLC RIR med isolering 16-20 mm 	MLC S 40-110 mm
Levereras på ring 50-200 m*	Levereras i rak längd 3-5 m	Levereras på ring 50 m	Levereras i rak längd 3m	Levereras på ring 50-75 m*	Levereras på ring 75 m	Levereras på ring 75 m	Levereras i rak längd 3-5*
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Flexiblere än vanliga kompositrör ✓ 40 % bättre böjradi ✓ Smidigt att installera ✓ Formstabila ✓ Ingen efterjustering behövs 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Styvare än kompositrör på rulle ✓ Attraktivt utseende för utanpåliggande installation ✓ Enkel att bocka 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Isolerat för lägre energiförluster och minskad värmeavgivning ✓ Låg vikt ✓ Flexiblere än vanliga kompositrör 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lackad aluminiumyta ✓ Metallisk känsla ✓ Ersätter förkromade kopparrör ✓ Metallfritt tappvattensystem 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Isolerat för lägre energiförluster och minskad värmeavgivning ✓ Låg vikt ✓ Flexibel 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rör-i-rör för läckageindikering ✓ Låg vikt ✓ Flexibel 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rör-i-rör för läckageindikering ✓ Isolerat för lägre energiförluster och minskad värmeavgivning ✓ Låg vikt ✓ Flexibel 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ För stammar och stråk ✓ Låg vikt ✓ Flexibel ✓ Snabb installation utan heta arbeten

Uponor Kopplingar

S-Press PLUS NYHET

16-32 mm



- ✓ Upp till 60 % förbättrad flödesprestanda
- ✓ Koordinerad färg- och dimensionsindikering på både kopplingar och pressbackar
- ✓ Unik pressindikering
- ✓ Stoppring för rätt placering av pressback
- ✓ Ingen kalibrering behövs – minst ett arbetsmoment mindre

S-Press

40-110 mm



- ✓ Färgkodade
- ✓ Läckageindikering
- ✓ PPSU för ett bra miljöval!

Kompressions-/skruvkoppling

16-20 mm



Uni-X 16-3/4", 20-3/4" 20-M22, FPL-X 16x2.0-1/2", 16x2.0-M22

- ✓ För anslutning mot fördelare och rör
- ✓ Inga specialverktyg behövs

RS Modulsystem

63-110 mm



- ✓ Avstick från 16 mm
- ✓ Flexibelt då delar kan kombineras fritt
- ✓ Ergonomiskt då pressning kan ske på arbetsbänk

Uponor Verktyg

Verktyg för rör

Kompositrör från Uponor klipps enkelt av med röravskärare som också används för att kapa skyddsror. Röravskärare finns inom olika omfång: 12-25, 32-40, 25-63 samt 50-125 mm.



Verktyg för koppling av kompositrör

Uponors Pressverktyg finns i två dimensionsområden; ett mindre verktyg för presskopplingar i dimension 16-32 mm samt ett större verktyg som kan användas i hela dimensionsområdet. Den stora maskinen måste användas vid reduceringar 16, 20, 25 och 32 samt vid RS Modulsystem 63-110 pressdelar 16-32 mm.

- S-Press maskin MINI2 för dimension 16-32 mm
- S-Press maskin UP110 för dimension 16-110 mm



Verktyg för bockning

För att bocka kompositrör i dimension 16-32 mm används avsedd bockningsfjäder eller bockningsverktyg.

