


Uponor Ecoflex Thermo PRO

Värme – 6 bar

Unik kulvertkonstruktion ger låga värmeförluster

Ecoflex Thermo PRO används för distribution av värme och kyla. Kulverten finns i två versioner: Single; enkelrörskulvert, Twin; tvårörskulvert för tillrops- och returledning i samma yttermantel. Den energieffektiva PUR-skumsisolerade kulverten har en utmärkt isoleringsförmåga som ger låga värmeförluster och samtidigt en flexibel installation. Ecoflex Thermo PRO är idealisk för huvudstråk i ett kulvertsystem i kombination med Ecoflex Thermo.

Kulvert						Koppling				Ändskydd	Bockfixtur
Uponor kulvertsystem	Kulvert RSK nr	Dim mm	Mantel mm	Fullring m	Bockradie mm	Koppling (bar)	RSK nr (Antal/Rörände)	Dim mm	Utv gäng tum	Ändskydd RSK nr	Bockfixtur RSK nr
Ecoflex Thermo PRO Single	2266137	40x3.7	145	240	500	Wipex (PN6)	2410666 (1)	40	G1 11/4	2190595	2190546
Ecoflex Thermo PRO Single	2266139	40x3.7	175	150	700	Wipex (PN6)	2410666 (1)	40	G1 11/4	2190577	2190547
Ecoflex Thermo PRO Single	2266140	50x4.6	145	240	600	Wipex (PN6)	2410667 (1)	50	G1 11/4	2190595	2190546
Ecoflex Thermo PRO Single	2266141	50x4.6	175	150	700	Wipex (PN6)	2410667 (1)	50	G1 11/4	2190577	2190547
Ecoflex Thermo PRO Single	2266142	63x5.8	175	150	700	Wipex (PN6)	2410668 (1)	63	G2	2190577	2190547
Ecoflex Thermo PRO Single	2266143	63x5.8	200	100	800	Wipex (PN6)	2410668 (1)	63	G2	2282419	2199551
Ecoflex Thermo PRO Single	2266144	75x6.8	175	150	800	Wipex (PN6)	2410669 (1)	75	G2	2190578	2190547
Ecoflex Thermo PRO Single	2266145	75x6.8	200	100	900	Wipex (PN6)	2410669 (1)	75	G2	2190579	2190551
Ecoflex Thermo PRO Single	2266147	90x8.2	200	100	1100	Wipex (PN6)	2410670 (1)	90	G3	2190579	2190552
Ecoflex Thermo PRO Single	2266148	110x10.0	200	100	1200	Wipex (PN6)	2410671 (1)	110	G3	2190579	2190552
Ecoflex Thermo PRO Twin	2266149	2x25x2.3	145	240	600	Wipex (PN6)	2410664 (2)	25	G1	2282494	2190546
Ecoflex Thermo PRO Twin	2266150	2x25x2.3	175	150	700	Wipex (PN6)	2410664 (2)	25	G1	2190582	2190547
Ecoflex Thermo PRO Twin	2266151	2x32x2.9	145	240	600	Wipex (PN6)	2410665 (2)	32	G2	2282494	2190546
Ecoflex Thermo PRO Twin	2266152	2x32x2.9	175	150	800	Wipex (PN6)	2410665 (2)	32	G2	2190582	2190547
Ecoflex Thermo PRO Twin	2266154	2x40x3.7	175	150	800	Wipex (PN6)	2410666 (2)	40	G1 11/4	2190582	2190547
Ecoflex Thermo PRO Twin	2266155	2x40x3.7	200	100	1000	Wipex (PN6)	2410666 (2)	40	G1 11/4	2190584	2190551
Ecoflex Thermo PRO Twin	2266156	2x50x4.6	200	100	1100	Wipex (PN6)	2410667 (2)	50	G1 11/4	2190584	2190552
Ecoflex Thermo PRO Twin	2266157	2x63x5.8	200	100	1200	Wipex (PN6)	2410668 (2)	63	G2	2190584	2190552



Uponor Wipex

Ett flexibelt och enkelt kopplingssystem där inga specialverktyg behövs. Kopplingen finns i två utföranden PN6 (värme) och PN10 (varmvatten).



Uponor Q&E

Uponor Q&E är en alternativ kopplingsteknik för en snabbare, enklare och billigare installation där PEX-rörets termiska minne används för att få pålitliga skarvar. Kopplingar finns både i PPSU (plast) och avzinkningshärdig mässing i dimension upp till 75 mm. Samma koppling används för både PN6 (värme) och PN10 (varmvatten). För denna kopplingsteknik används Uponor Q&E Expansionsverktyg M18 och M18 VLD PEX.

- Fullring – med långa längder kan antalet skarvar minimeras, enkelt att installera!
- Måttbeställda längder – kapade och levereras direkt till arbetsplatsen, underlättar hanteringen!
- Supporttjänst för dimensionering och materialåtgång – optimal projektering!

För fullständigt sortiment se vår prislista eller hemsida www.uponor.se/vvs