

uponor

Släta rör
Ultra Classic

Släta rör, Ultra Classic

Rör med muff SN8


Med inspektionsbar slät ljusgrå insida. Ny treskiktsskonstruktion och oljebeständig TPE tätningsring



| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Längd m | M mm | Antal per bunt |
|----------------|-----------|--------------|---------|------|----------------|
| 2370163 | 1056768 | 110x3,9 | 1 | 58 | 50 |
| 2370164 | 1056770 | 110x3,9 | 3 | 58 | 50 |
| 2370165 | 1056771 | 110x3,9 | 6 | 58 | 50 |
| 2370166 | 1056776 | 160x6,0 | 1 | 82 | 28 |
| 2370167 | 1056778 | 160x6,0 | 3 | 82 | 28 |
| 2370168 | 1056779 | 160x6,0 | 6 | 82 | 28 |
| 2370238 | 1059441 | 200x7,5 | 3 | 93 | 20 |
| 2370239 | 1059442 | 200x7,5 | 6 | 93 | 20 |
| 2370240 | 1060628 | 250x9,5 | 3 | 114 | 12 |
| 2370241 | 1060629 | 250x9,5 | 6 | 114 | 12 |
| 2370242 | 1060630 | 315x11,7 | 3 | 134 | 6 |
| 2370243 | 1060631 | 315x11,7 | 6 | 134 | 6 |
| 2370244 | 1060632 | 400x15,0 | 3 | 163 | 3 |
| 2370245 | 1060633 | 400x15,0 | 6 | 163 | 6 |

Böj 7,5°

Med en muff och oljebeständig tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|--------------|-------|-------|------------|---------------------|
| 2354018 | 1053999 | 160 | 20 | 20 | 0,6 | 10/80 |
| 2354538 | 1050570 | 200 | 115 | 90 | 1,9 | 6/48 |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

Böj 15°

Med en muff och oljebeständig tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|--------------|-------|-------|------------|---------------------|
| 2353933 | 1071970 | 110 | 12 | 12 | 0,20 | 30/240 |
| 2353934 | 1050065 | 160 | 41 | 41 | 0,62 | 10/80 |
| 2354439 | 1050567 | 200 | 48 | 50 | 1,3 | 6/48 |
| 2354447 | 1053668 | 250 | 67 | 37 | 2,4 | -/33 |
| 2354454 | 1050568 | 315 | 82 | 48 | 4,3 | -/16 |
| 2354462 | 1050569 | 400 | 95 | 210 | 18,3 | Förp ej |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

Böj 30°

Med en muff och oljebeständig tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|--------------|-------|-------|------------|---------------------|
| 2353928 | 1071969 | 110 | 19 | 19 | 0,22 | 30/240 |
| 2353929 | 1050061 | 160 | 39 | 39 | 0,72 | 10/80 |
| 2354330 | 1050563 | 200 | 70 | 73 | 1,5 | 5/40 |
| 2354348 | 1050564 | 250 | 40 | 40 | 3,5 | -/28 |
| 2354763 | 1050565 | 315 | 49 | 62 | 6,4 | -/30 |
| 2354786 | 1050566 | 400 | 64 | 83 | 8,1 | -/6 |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

Släta rör, Ultra Classic

Böj 45°

Med en muff och oljebeständig tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|--------------|-------|-------|------------|---------------------|
| 2353923 | 1050057 | 110 | 28 | 28 | 0,25 | 30/240 |
| 2353924 | 1071968 | 160 | 39 | 39 | 0,75 | 8/64 |
| 2354231 | 1053666 | 200 | 93 | 96 | 1,8 | 4/32 |
| 2354249 | 1050561 | 250 | 124 | 97 | 3,30 | 5/20 |
| 2354256 | 1053667 | 315 | 151 | 120 | 6,00 | -/12 |
| 2354264 | 1050562 | 400 | 96 | 110 | 9,3 | -/6 |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.

Böj 90°

Med en muff och oljebeständig tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|--------------|-------|-------|------------|---------------------|
| 2353918 | 1050055 | 110 | 69 | 69 | 0,32 | 14/168 |
| 2353919 | 1053636 | 160 | 135 | 135 | 0,94 | 6/48 |
| 2354033 | 1050557 | 200 | 181 | 186 | 2,4 | 4/32 |
| 2354762 | 1050558 | 250 | 141 | 143 | 3,7 | -/18 |
| 2354783 | 1050559 | 315 | 178 | 180 | 9,5 | -/9 |
| 2354787 | 1050560 | 400 | 216 | 229 | 12,0 | /4 |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

Böj 15°


Med två muffar och oljebeständig tätningsring



| RSK nr | Uponor nr | Dimension d mm | Z1=Z2 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|----------------|----------|------------|---------------------|
| 2353939 | 1050084 | 110 | 12 | 0,20 | 24/288 |
| 2354281 | 1050086 | 160 | 41 | 0,67 | 10/80 |

Böj 30°


Med två muffar och oljebeständig tätningsring



| RSK nr | Uponor nr | Dimension d mm | Z1=Z2 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|----------------|----------|------------|---------------------|
| 2353938 | 1050087 | 110 | 19 | 0,22 | 32/256 |
| 2354282 | 1050089 | 160 | 41 | 0,65 | 10/80 |

Böj 45°

Med två muffar och oljebeständig tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension d mm | Z1=Z2 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|----------------|----------|------------|---------------------|
| 2353917 | 1050090 | 110 | 28 | 0,25 | 30/240 |
| 2354283 | 1050091 | 160 | 41 | 0,58 | 10/80 |

Släta rör, Ultra Classic

Böj 90°


Med två muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningssring



| RSK nr | Uponor nr | Dimension d mm | Z1=Z2 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|----------------|----------|------------|---------------------|
| 2353973 | 1050092 | 110 | 106 | 0,40 | 16/128 |
| 2354284 | 1050093 | 160 | 153 | 1,06 | 6/48 |

Böj 90°


Svängt utförande och oljebeständig tätningssring



| RSK nr | Uponor nr | Dimension d mm | L mm | Z2 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|----------------|------|-------|------------|---------------------|
| 2354285 | 1050094 | 160 | 235 | 153 | 0,99 | 6/48 |

Grenrör 45°


Med tre muffar och oljebeständig tätningssring



| RSK nr | Uponor nr | Dimension d mm | L mm | Z2 mm | Vikt kg/st | L3 mm | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|----------------|------|-------|------------|-------|---------------------|
| 2353954 | 1050097 | 110/110 | 160 | 134 | 0,50 | 26 | 12/96 |
| 2354286 | 1050098 | 160/110 | 200 | 210 | 1,17 | 9 | 6/48 |
| 2354287 | 1050099 | 160/160 | 280 | 270 | 1,45 | 60 | 4/32 |

Grenrör 90°

Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningssring



| RSK nr | Uponor nr | Dimension d mm | L mm | Z2 mm | Vikt kg/st | L3 mm | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|----------------|------|-------|------------|-------|---------------------|
| 2354016 | 1050100 | 110/110 | 143 | 95 | 0,45 | 85 | 14/112 |

Sadelgrenrör

För anslutning på släta rör




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | För rör mm | Förpackning st | Vikt kg |
|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|---------|
| 2357526 | 1078242 | 160 | 200 | 1 | 2,3 |
| 2357527 | 1078243 | 160 | 250 | 1 | 2,15 |
| 2357528 | 1078244 | 160 | 315 | 1 | 2,15 |
| 2357529 | 1078245 | 200 | 400 | 1 | 3,5 |

Släta rör, Ultra Classic

Grenrör 45°

Med två muffar och oljebeständig tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | Z3 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|-------|-------|-------|------------|---------------------|
| 2353940 | 1071971 | 110/110 | 84 | 134 | | 0,58 | 8/64 |
| 2353942 | 1050069 | 160/160 | 9 | 210 | | 0,40 | 4/32 |
| 2353941 | 1050068 | 160/110 | 60 | 270 | | 1,00 | 6,48 |
| 2354652 | 1050572 | 200/110 | 11 | 221 | 205 | 2,0 | -/34 |
| 2354660 | 1050575 | 200/160 | 49 | 249 | 249 | 2,6 | -/26 |
| 2354645 | 1050579 | 200/200 | 79 | 277 | 277 | 3,5 | -/20 |
| 2354686 | 1050573 | 250/110 | 3 | 288 | 266 | 4,4 | -/18 |
| 2354694 | 1050577 | 250/160 | 37 | 316 | 302 | 4,9 | -/15 |
| 2354742 | 1067807 | 250/200 | 18 | 275 | 271 | 7,6 | -/12 |
| 2354678 | 1050580 | 250/250 | 101 | 366 | 366 | 10,0 | Förp ej |
| 2354736 | 1050574 | 315/110 | 10 | 334 | 303 | 8,1 | Förp ej |
| 2354744 | 1050578 | 315/160 | 5 | 362 | 338 | 8,4 | Förp ej |
| 2354743 | 1067808 | 315/200 | -15 | 318 | 305 | 12,1 | -/8 |
| 2354769 | 1050581 | 315/250 | 69 | 412 | 402 | 15,8 | Förp ej |
| 2354728 | 1050582 | 315/315 | 114 | 448 | 448 | 19,6 | Förp ej |
| 2354761 | 1056598 | 400/160 | -77 | 358 | 327 | 14,5 | -/5 |
| 2354827 | 1050583 | 400/315 | 375 | 508 | 495 | 32,5 | Förp ej |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

Dubbelmuff

Oljebeständig tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | L mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|------------|---------------------|
| 2354028 | 1071972 | 110 | 120 | 0,18 | 24/288 |
| 2354030 | 1071973 | 160 | 154 | 0,55 | 12/96 |
| 2356830 | 1050615 | 200 | 215 | 1,4 | 9/72 |
| 2356848 | 1050616 | 250 | 256 | 2,0 | -/36 |
| | 1050617 | 315 | 300 | 3,5 | 3/18 |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.

Skjutmuff (reparationsmuff)

Oljebeständig tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | E-nr | Dimension mm | L mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|---------|--------------|------|------------|---------------------|
| 2353956 | 1050073 | 0663071 | 110 | 120 | 0,18 | 26/312 |
| 2353957 | 1053637 | | 160 | 154 | 0,55 | 18/144 |
| 2355337 | 1050593 | | 200 | 217 | 1,2 | 9/72 |
| 2355345 | 1050594 | | 250 | 258 | 1,9 | -/36 |
| 2355352 | 1050595 | | 315 | 325 | 7,0 | -/16 |
| 2355360 | 1050596 | | 400 | 330 | 6,8 | -/10 |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

Förminskning

Excentrisk och oljebeständig tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Z mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|------------|---------------------|
| 2353963 | 1050078 | 160/110 | 34 | 0,50 | 24/192 |
| 2355626 | 1050602 | 200/160 | 35 | 1,1 | 16/128 |
| 2355634 | 1050603 | 250/200 | 90 | 2,0 | -/63 |
| 2355642 | 1050604 | 315/250 | 230 | 6,2 | /30 |
| 2355659 | 1050605 | 400/315 | 340 | 14,5 | Förp ej |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

Släta rör, Ultra Classic

Propp


För muff



| RSK nr | Uponor nr | E-nr | Dimension mm | L mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|---------|--------------|------|------------|---------------------|
| 2353974 | 1050074 | 0663235 | 110 | 65 | 0,11 | 24/576 |
| 2353975 | 1050075 | 0663236 | 160 | 70 | 0,30 | 10/240 |
| 2356038 | 1050597 | | 200 | 65 | 0,7 | 30/240 |
| 2356046 | 1050598 | | 250 | 130 | 2,8 | -/96 |
| 2356053 | 1050599 | | 315 | 100 | 2,3 | -/52 |
| 2356061 | 1050600 | | 400 | 115 | 3,7 | -/34 |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

Renslock med stös



| RSK nr | Uponor nr | Dimension de mm | L1 mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|-----------------|-------|------------|---------------------|
| 2318436 | 1051255 | 110 | 106 | 0,22 | 15/360 |


Renslock med stös



| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | L mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|--------------|------|------------|---------------------|
| 2356186 | 1050590 | 160 | 130 | 0,7 | 7/168 |

Rensrör

Med skruvlock och oljebeständig tätningsring



| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | H mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|---------------|-------|-------|------|------------|---------------------|
| 2354239 | 1050070 | 110, 2 muffar | 124 | 124 | 155 | 0,40 | 10/120 |
| 2354288 | 1050072 | 160, 1 muff | 124 | 124 | 195 | 0,71 | 6/48 |
| 2355238 | 1050592 | 200 | 105 | 105 | 245 | 3,2 | 4/32 |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200 är tillverkad av PVC.

Tätningring


Gummikvalitet enligt SS-EN 681-2



| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Benämning | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| 3109694 | 1053670 | 110 | Oljebeständig TPE | 0,02 | lösa |
| 3109695 | 1053671 | 160 | Oljebeständig TPE | 0,05 | lösa |
| 3109817 | 1063568 | 200 | Oljebeständig TPE | 0,04 | lösa |
| 3109818 | 1063569 | 250 | Oljebeständig TPE | 0,11 | lösa |
| 3109819 | 1063570 | 315 | Oljebeständig TPE | 0,16 | lösa |
| 3109820 | 1063571 | 400 | Oljebeständig TPE | 0,26 | lösa |

Genomgångsrör

Med tätningsring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | L mm | Dy max mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|----------------|-----------|--------------|------|-----------|------------|---------------------|
| 2370122 | 1050081 | 110 | 120 | 150 | 0,40 | 26/312 |
| 2370123 | 1050083 | 160 | 155 | 210 | 0,90 | 18/144 |
| 2355733 | 1050635 | 200* | 240 | 240 | 2 | 13/52 |
| 2355741 | 1050636 | 250* | 240 | 290 | 3,1 | 6/36 |
| 2355758 | 1050637 | 315* | 240 | 355 | 4,9 | 3/24 |

*Ej sandat utförande.

Släta rör, Ultra Classic

Inhuggningsmuff

Rak, sandat utförande och oljebeständig tätningssring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | L mm | Dy max mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|-----------|------------|---------------------|
| 2370125 | 1054007 | 110 | 97 | 150 | 0,25 | Lösa |
| 2356319 | 1050668 | 160 | 180 | 200 | 0,9 | Förp ej |
| 2356327 | 1050669 | 200 | 210 | 225 | 1,5 | Förp ej |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200 är tillverkad av PVC.

Övergång

Betong-Spetsända. Krympmuff inkl. gummiring




| RSK nr | Uponor nr | Dimension de/di betong mm | L mm | Vikt kg/st | Di max mm | Antal rör/bunt | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|---------------------------|------|------------|-----------|----------------|---------------------|
| 2370119 | 1054004 | 110/100 | 180 | 0,25 | 160 | | 18/216 |
| 2370120 | 1054005 | 160/150 | 230 | 0,60 | 225 | 8/96 | |
| 2355030 | 1050587 | 200/225 | 295 | 1,7 | 315 | | 8/32 |
| 2355055 | 1050588 | 315/300 | 539 | 4,7 | 430 | | Förp ej |
| 2355063 | 1050589 | 400/400 | 820 | 10,5 | 540 | | Förp ej |

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

Övergång

Betong - muff (betongmuff-anslutning)



| RSK nr | Uponor nr | Dimension de/di betong mm | L mm | M mm | Dy mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|---------------------------|------|------|-------|------------|---------------------|
| 2370121 | 1054006 | 110/100 | 110 | | 150 | 0,30 | 24/288 |
| 2355162 | 1050665 | 160/150* | 114 | 100 | 195 | 0,7 | 16/192 |
| 2355170 | 1050667 | 200/225** | 185 | 110 | 285 | 1,0 | Förp ej |
| | 1054502 | 250/225 | 330 | | 285 | 3,8 | Förp ej |
| 2355032 | 1054503 | 315/300 | 230 | 120 | 285 | 4,8 | Förp ej |


+ Formsprutat utförande.

- Inklusive tätningssring för betongmuffen.

Dimension 110 är tillverkade i PP. Dimension 160-315 är tillverkade i PVC.

Övergång - gjutjärn

Inkl O-ring. (lev lös). Tillverkad av PVC



| RSK nr | Uponor nr | Dimension de/dn gj.järn mm | L mm | Z1 mm | Z2 mm | Vikt kg/st | Di max mm | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|----------------------------|------|-------|-------|------------|-----------|---------------------|
| 2354918 | 1054393 | 110/100 | 145 | 40 | 35 | 0,20 | 125/112 | 18/432 |
| 2354926 | 1050584 | 160/150 | 225 | | | 0,8 | 182 | 18/108 |
| 2354934 | 1050585 | 200/200 | 250 | | | 1,5 | 250 | 10/60 |

Skarvrör

Teleskoprör i PVC med extra djup muff



| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | L mm | M mm | Vikt kg/st | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|------|------|------------|---------------------|
| 2356210 | 1054504 | 110 | 505 | 400 | 0,60 | 8/96 |
| 2356244 | 1054505 | 160 | 540 | 400 | 1,6 | 5/40 |